Biopack


Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías. Naturalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potecia intercambiador (kW)	Volumen	Temperatura máxima (ºC)	A Diámetro (mm)	B+C Alto (mm)	I Ancho (mm)	L Profundidad (mm)	Peso vacío (Kg)
ISR+ 200	236205	200	28	5,8	85	575	1262	715	795	74
ISR+ 300	236307	300	34	6,3	85	575	1777	715	795	94
ISR+ 400	236308	400	34	6,3	85	680	1687	715	900	164

Código	ERP	Modelo
260151	C	BIOPACK 200 P1 (1 CAPTADOR CUBIERTA PLANA)
260122	D	BIOPACK 200 P2 (2 CAPTADORES CUBIERTA PLANA)
260114	C	BIOPACK 300 P2 (2 CAPTADORES CUBIERTA PLANA)
260160	C	BIOPACK 400 P2 (2 CAPTADORES CUBIERTA PLANA)

Código	ERP	Modelo
260150	C	BIOPACK 200 I1 (1 CAPTADOR CUBIERTA INCLINADA)
260121	D	BIOPACK 200 I2 (2 CAPTADORES CUBIERTA INCLINADA)
260113	C	BIOPACK 300 I2 (2 CAPTADORES CUBIERTA INCLINADA)
260161	C	BIOPACK 400 I2 (2 CAPTADORES CUBIERTA INCLINADA)







Su nuevo e innovador depósito ISR+ con estación solar montada de serie, permitirá gestionar de la forma más eficiente la recuperación de la energía solar.

INSTALACIÓN SENCILLA "TODO INCLUIDO"

- Grupo hidráulico montado de serie: fácil y rápido de instalar
- Con Biopack de Thermor todo lo necesario se entrega en un sólo palet
- Incluye: anticongelante, conexiones a captador, purgador automático y soportes de fijación

TECNOLOGÍA OPTIMAX

- Mayor seguridad gracias a la regulación electrónica con sistema Optimax que controla el sobrecalentamiento del captador y el depósito

MÁXIMO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- Interacumulador vitrificado ISR+ con serpentín elíptico optimizado. Permite una mayor producción de ACS
- Incluye captador solar CSP 2.0 V de alto rendimiento