

Corsole


Depósito de inercia de medio litraje

La inercia con el mejor aislamiento del mercado. La Novedad de Thermor en 2016.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	CORSOLO 500 L	CORSOLO 800 L	CORSOLO 1000 L	CORSOLO 1500 L	CORSOLO 2000 L
Código	550060	550061	550062	550063	550064
MEDIDAS					
Ø DN (mm)	650	790	790	1000	1100
Conexión A (mm) / Sonda 1	230	280	280	350	350
Conexión B (mm) / Sonda 2	825	856	1030	1075	1188
Conexión C (mm) / Sonda 3	1420	1430	1780	1800	2025
Conexiones (prim/sec (G)	2"	2"	2" 1/2	2" 1/2	2" 1/2
Purga (3)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Altura (mm)	1640	1694	2044	2142	2372
Ancho de paso (mm)	750	890	890	1100	1200
Peso (kg)	92	109	135	222	272



Corsole 500-800



Corsole 1000-2000



El aislamiento de la nueva funda ECO SKIN 2.0 de Corsole le permite reducir el consumo energético hasta un 38%.

Los nuevos depósitos de inercia de 500 a 2000 litros cuentan con el aislamiento ECO SKIN 2.0 compuesto de fibra de poliéster. Un material hipoalergénico que se ajusta de forma perfecta al acumulador y permite un ahorro energético hasta un 38% mayor que otros aislamientos de espuma flexible.

DURABILIDAD

- Depósito de acero al carbono S235JR
- Calidad contrastada de la cuba

AHORRO ENERGÉTICO

- Aislamiento ECO SKIN 2.0 que mejora en un 38% el ahorro frente a otros aislamientos

GARANTÍA

- 5 años de garantía anticorrosión.
- ECO SKIN 2.0 es un material 100% reciclable compuesto en un 70% de materiales reciclados

CONFORT

- Para almacenamiento de agua no sanitaria en circuitos de calefacción
- Gama de volúmenes que van desde los 500 hasta los 2.000 litros
- Adaptados a todos los requerimientos para un depósito de inercia

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Anchura de 890 mm en los modelos de 1000 L que permite el acceso a salas directamente por la puerta
- Temperatura máxima de servicio 95°C
- Presión de servicio 4 bar



NUEVO